

Trzysilnikowy profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

LSU 395 to mocny, profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Jest łatwy w użyciu i ma optymalną siłę ssania.






Rodzina produktów LSU ma konstrukcję modułową i oferuje różne pojemności zbiorników i silników. Pojemność zbiornika w odkurzaczu LSU 395 to 95 litrów i jest to jednostka trzysilnikowa. Dostępna jest tylko wersja ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej. Odkurzacz jest wyposażony w wąż spustowy przy użyciu którego można opróżnić zbiornik bez zdejmowania głowicy z silnikiem. Duże tylne koła stabilizujące i przednie koła obrotowe sprawiają, że jest on łatwy w manewrowaniu. Standardowo odkurzacz dostarczany jest z kompletem akcesoriów: ssawa szczelinowa, ssawa okrągła z włosiem, ssawa podłogowa do pracy na sucho i ssawa podłogowa do pracy na mokro.

- Łatwy w użyciu i serwisowaniu
- Optymalna siła ssąca
- Podwozie odporne na uszkodzenia
- Wąż spustowy
- Duże tylne koła stabilizujące i przednie obrotowe
- Mocowanie kabla i akcesoriów
- Przeznaczony do pracy na sucho i mokro





Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	LSU395-EU	LSU395-CN
SSAWA					
	DYSZA NA SUCHO	VA80036	1	•	•
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO					
	SSAWA MOKRO PICK-UP	VA80853	1	•	•
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM					
	DYSZA Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
SSAWKA SZCZELINOWA					
	DYSZA SZCZELINOWA D38MM	VA20806	1	•	•
FILTRY					
	FILTR MATERIAŁOWY LSU375/395	VA80110	1	•	•
RURA PROSTA					



Trzysilnikowy profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	LSU395-EU	LSU395-CN
	RURA Ø38 2SZT	VA80711	1	•	•
	WAŻ SSĄCY 2,5 m, Ø38	VA80400	1	•	•

Model LSU395-EU LSU395-CN

Nr. ref 50000150 50000154

CECHY PRODUKTU

Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości

•



Uchwyt ułatwiający przenoszenie

•

Dane techniczne LSU395-EU LSU395-CN

Typ silnika ssącego	2-stage	2-stage
Napięcie (V)	220-240	220-240
Częstotliwość (Hz)	50-60	50-60
Klasa zabezpieczenia IP	X4	X4
Moc znamionowa (W)	3000	3000
Max. airflow (m³/h - l/min.)	450/7500	450/7500
Podciśnienie (mmH2O)	2280	2280
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	79	79
Długość przewodu (m)	10/orange	10/orange
Pojemność zbiornika (l)	95	95
Długość x szerokość x wysokość (cm)	63.4x58.6x112	63.4x58.6x112
Ciężar (kg)	29.3	29.3










• Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	LSU395-EU	LSU395-CN
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO					
	SSAWA MOKRO PICK-UP	VA80853	1	•	•
FILTRY					
	FILTER FOR WET APP. CAR275/LSU375/LSU395	VA81343	1	○	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Trzysilnikowy profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	LSU395-EU	LSU395-CN
	FILTR MATERIAŁOWY LSU375/395	VA80110	1	•	•
SSAWKA SZCZELINOWA					
	DYSZA SZCZELINOWA D38MM	VA20806	1	•	•
RURA PROSTA					
	RURA Ø38 2SZT	VA80711	1	•	•
	WAŻ SSĄCY 2,5 m, Ø38	VA80400	1	•	•
SSAWA					
	DYSZA NA SUCHO	VA80036	1	•	•
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	GUMY DO DYSZY SSĄCEJ	VA86700	1	○	○
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM					
	DYSZA Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
WORKI FILTRUJĄCE					
	DUST BAG MICROFIBER 60L PACK 10PCS	VA82060-P10	1	○	○
INNE AKCESORIA					
	TROLLEY FIXED SQUEEGEE KIT 69CM	VA87704	1	○	○

